

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

проверке ее работоспособности и работоспособности стояночного тормоза, рулевому управлению и подвеске).

Технические данные

Наименование	Спецификация	Послепродажное обслуживание
Моторное масло (SQRE4T15C)	SAE 5W-30 / 5W-40 API SN/SP	4,7 ± 0,2 л (замену масляного фильтра следует производить одновременно с заменой моторного масла)
Моторное масло (SQRF4J16)	SAE 5W-30 API SN/SP	4,3 ± 0,2 л (замену масляного фильтра следует производить одновременно с заменой моторного масла)
Рабочая жидкость коробки передач (025CHC)	CVTF WCF-1	7,3 ± 0,2 л
Рабочая жидкость коробки передач (730DHB/DHC)	DCTF-GS	4,25 ± 0,2 л
Масло раздаточной коробки	Castrol SAF PD	0,4 л
Масло заднего дифференциала	SAF CARBON MOD	0,6 л
Охлаждающая жидкость (SQRE4T15C)	Полностью органический антифриз (LEC-II)	9 л
Охлаждающая жидкость (SQRF4J16)	Полностью органический антифриз (LEC-II)	7,5 л
Тормозная жидкость	DOT4	/
Свечи зажигания	3707AAG	/

7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ