

FAVORIT

Technical Data Sheet

Favorit Gear GL-5 SAE 80W-90 API GL-5



Packages:

1L, 4L, 20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:

SAE 80W-90 API GL-5

[EN] FAVORIT Gear GL-5 multipurpose multigrade high quality transmission oil with mineral basis for high loaded hypoid gearings. Endures extreme loads. Can be used for the lubrication of cone-, cylinder shaped and screw-gears.

[RU] FAVORIT Gear GL-5 всепогодное универсальное трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначенное для высоконагруженных гипоидных передач, для смазки конических, цилиндрических и червячных передач. Выдерживает экстремальные нагрузки. Масло содержит сбалансированный пакет присадок, защищающих от износа зубчатых передач, окисления и пенообразования масла.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	153,31
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	15.6
Viscosity index	STB 1797	109.03
Flash poin, °C	GOST 4333	210
Pour point, °C	GOST 20287	-20
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	890

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.