

FAVORIT

Technical Data Sheet

Favorit Truck FDS-6 SAE 10W-40 API CI-4/SL



Packages:
20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:
API CI-4/SL

[EN] Favorit Truck FDS-6 SAE 10W-40 API CI-4/SL multipurpose multigrade synthetic-based engine oil that satisfies the strictest standards of truck producers and Meets the requirements of Euro I, II, III, IV, V. Provides exceptional protection for modern high-power diesel engines operating in harsh operating conditions. A carefully selected oil formulation provides a higher level of engine cleanliness and protection against residues on pistons, rings, valves, etc. Synthetic components provide the longest possible life of the engine oil, allowing to optimize the maintenance schedule.

[RU] Favorit Truck FDS-6 SAE 10W-40 API CI-4/SL всесезонное универсальное синтетическое моторное масло, удовлетворяющее удлинённым интервалам эксплуатации и соответствующее европейским стандартам по эмиссии токсичных веществ Euro I, II, III, IV, V. Обеспечивает исключительную защиту современных высокомоощных дизельных двигателей, работающих в тяжёлых эксплуатационных условиях. Тщательно подобранная рецептура масла обеспечивает более высокий уровень чистоты двигателя и защиты от образования отложений на поршнях, кольцах, клапанах и др. Синтетические компоненты обеспечивают максимально долгий срок эксплуатации моторного масла, позволяя оптимизировать график технического обслуживания.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	91,95
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	14,22
Viscosity index	STB 1797	159,64
Flash poin, °C	GOST 4333	224
Pour point, °C	GOST 20287	-37
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	11,2
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	852

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.
Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Republic of Belarus, Minsky region, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, room 3