

⚠ ВНИМАНИЕ

проверке ее работоспособности и работоспособности стояночного тормоза, рулевому управлению и подвеске).

Технические данные

Наименование	Спецификация	Послепродажное обслуживание
Масло (SQRF4J16)	Castrol SN 5W-30 Castrol SP 5W-30	4,3 ± 0,2 л (замену масляного фильтра следует производить одновременно с заменой моторного масла)
Моторное масло (SQRF4J20)	Fuchs C5 0W-20	4,0 ± 0,1 л (замену масляного фильтра следует производить одновременно с заменой моторного масла)
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (730DHB)	Fuchs Pentosin FFL-7A	4,25 ± 0,2 л
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (738DHA)	Kunlun DCTF - 7S	6,5 ± 0,2 л
Раздаточная коробка (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)	Sinolube 80W90 Ultra	0,31 ± 0,03 л
Дифференциал (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)	Sinolube 80W90 Ultra	0,445 ± 0,03 л
Охлаждающая жидкость (SQRF4J16)	Полностью органический антифриз (LEC-II)	9,5 ± 0,2 л (с задним отопителем) 7,6 ± 0,2 л (без заднего отопителя)
Охлаждающая жидкость (SQRF4J20)	Полностью органический антифриз (LEC-II)	10,4 ± 0,2 л (с задним отопителем)
Тормозная жидкость	DOT4	/
Свечи зажигания	3707AAG	/