



MANNOL Legend Formula C5 0W-20 7921

Инновационное энергосберегающее низковязкое би-синтетическое (PAO+esters) моторное масло премиум-класса для последних моделей бензиновых двигателей (с распределённым или непосредственным впрыском) с турбонаддувом и оборудованных сажевыми фильтрами.

Свойства продукта:

- За счёт уникальной би-синтетической основы и содержащихся в ней эстеров обладает превосходными противоизносными, антифрикционными и противозадирными свойствами, что обеспечивает долгую и безотказную работу всех систем двигателя, в том числе турбоагрегатов. Эффективно защищает от износа цепь ГРМ;
- В двигателях с непосредственным впрыском исключает преждевременное неконтролируемое воспламенение топливоздушную смеси (Low Speed Pre Ignition или LSPI);
- Превосходит аналогичные масла категории SN по моюще-диспергирующим свойствам и термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами. Эффективно защищает от высокотемпературных отложений на поршне и турбокомпрессоре, эффективно борется со шламо- и лакообразованием;
- Превосходит аналогичные масла категории SN по топливной экономичности за счет уникального состава и превосходных антифрикционных свойств;
- Би-синтетическая низковязкая PAO+Ester основа гарантирует легкий низкотемпературный пуск двигателя за счёт исключительных показателей проворачиваемости и прокачиваемости, что значительно снижает пусковой износ двигателя;
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур (для двигателей в которых оно рекомендовано), что обеспечивает стабильную их работу на всех режимах эксплуатации, в том числе при перегрузках;
- За счёт высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению;
- Полностью совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Совместимо с этанол-содержащим топливом;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных.

Рекомендовано для применения в бензиновых двигателях последних

поколений европейских и японских автопроизводителей, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам согласно вышеперечисленным стандартам и спецификациям. Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

specifications

Specifications

SAE 0W-20

ACEA C5

Approval

Recommendation

API SP (RC)

MB 229.71

BMW LL-17FE+

VOLVO VCC RBS0-2AE (ServiceFill)

OPEL OV0401547

GM dexos1 Gen2

GM dexosD

HONDA HTO-06

GM 6094M

CHRYSLER MS-6395

CHRYSLER MS-13340

JAGUAR STJLR.51.5122

LAND ROVER STJLR.51.5122

FORD WSS-M2C947-A

FORD WSS-M2C947-B1

PACKAGING

5L	MN7921-5	Plastic	
1000L	MN7921-IBC	Pallet tank	
208L	MN7921-DR	Drum	
60L	MN7921-60	Drum	
20L	MN7921-20	Plastic	
	MN7921-10		
1L	MN7921-1	Plastic	20 pcs/box